



WEIZEL

ROZVADĚČE PRŮMYSLOVÉ STOJÍCÍ



- 🔌 **Ocelové rozvaděčové skříně na odnímatelném podstavci. Ve standardním provedení 12 řad din lišt. Plech o síle 1,5 mm je opatřen elektrolyticky nanášeným pozinkem, povrch je dále opatřen vypalovací barvou Ral 9010 nebo Ral 7035.**
- 🔌 **Třída ochrany I a II, IK 10, IP 43, volitelně IP 54**
- 🔌 **Dveře jsou vybaveny táhly s otočnou klikou, lze vybavit i vložkou s klíčem**
- 🔌 **Několik druhů záslepek pro přívod vodičů**



Tabulka s udáním rozměrů standardních typů

Název výrobku	Kód	V (výška)	Š (šířka)	H(hloubka)
rozměr skříně		mm		
Est(ST) -187-32-23	05182301	1870	320	230
Est(ST) -187-57-23	05182302	1870	570	230
Est(ST) -187-82-23	05182303	1870	820	230
Est(ST) -187-107-23	05182304	1870	1070	230
Est(ST) -187-132-23	05182305	1870	1320	230
Est(ST) -187-32-36	05183601	1870	320	360
Est(ST) -187-57-36	05183602	1870	570	360
Est(ST) -187-82-36	05183603	1870	820	360
Est(ST) -187-107-36	05183604	1870	1070	360
Est(ST) -187-132-36	05183605	1870	1320	360
Est(ST) -187-32-50	05185001	1870	320	360
Est(ST) -187-57-50	05185002	1870	570	360
Est(ST) -187-82-50	05185003	1870	820	360
Est(ST) -187-107-50	05185004	1870	1070	360
Est(ST) -187-132-50	05185005	1870	1320	360

- ☛ **Výška podstavce 130 mm, tedy celková výše rozvaděčových skříní se soklem je 2000 mm, lze dodat skříň bez podstavce.**
- ☛ **Plastové příruby pro kabely umístěné na vrchu i ve dně skříně.**
- ☛ **Skříně s hloubkou 360 a 500 mm lze dodat jako řadové rozvaděčové skříně, tedy bez bočních stěn.**
- ☛ **Vnitřní prostor je oddělen plastovými krycími deskami, které jsou dle potřeby otevřené nebo uzavřené. Krycí desky je možné zaplombovat.**

