



# WEIZEL

## ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ INSTALAČNÍ AV (UV)






- **Ocelové rozvaděčové skříně třídy ochrany II. Ve standardním provedení možné připojit až 540 modulů. Dodáváme v provedení IK 9, IP 43. Možné zavěsit na zeď, lze instalovat pod omítku (provedení UV), skříň je doplněna o rámeček.**



# Tabulka s udáním rozměrů standardních typů

Název výrobku	Kód	šířka mm	výška	počet modulů
<b>Rozvaděče výška 1150 mm</b>				
typ AV 1/3	04113210	300	550	36
typ AV 1/4	04114210	300	700	48
typ AV 1/5	04115210	300	850	60
typ AV 1/6	04116210	300	1000	72
typ AV 1/7	04117210	300	1150	84
typ AV 1/8	04118210	300	1300	96
typ AV 1/9	04119210	300	1450	108
typ AV 2/3	04123210	550	550	72
typ AV 2/4	04124210	550	700	96
typ AV 2/5	04125210	550	850	120
typ AV 2/6	04126210	550	1000	144
typ AV 2/7	04127210	550	1150	168
typ AV 2/8	04128210	550	1300	192
typ AV 2/9	04129210	550	1450	216
typ AV 3/3	04133210	800	550	108
typ AV 3/4	04134210	800	700	144
typ AV 3/5	04135210	800	850	180
typ AV 3/6	04136210	800	1000	216
typ AV 3/7	04137210	800	1150	252
typ AV 3/8	04138210	800	1300	288
typ AV 3/9	04139210	800	1450	324
typ AV 4/3	04143210	1050	550	144
typ AV 4/4	04144210	1050	700	192
typ AV 4/5	04145210	1050	850	240
typ AV 4/6	04146210	1050	1000	288
typ AV 4/7	04147210	1050	1150	336
typ AV 4/8	04148210	1050	1300	384
typ AV 4/9	04149210	1050	1450	432
typ AV 5/3	04153210	1300	550	180
typ AV 5/4	04154210	1300	700	240
typ AV 5/5	04155210	1300	850	300
typ AV 5/6	04156210	1300	1000	360
typ AV 5/7	04157210	1300	1150	420
typ AV 5/8	04158210	1300	1300	480
typ AV 5/9	04159210	1300	1450	540

-  **V případě provedení pod omítku je rozměr zkrácen o 30 mm šířky a 45 mm výšky.**
-  **Plastové příruby pro kabely jsou umístěné na vrchu i ve dně skříně. Dále jsou skříně opatřeny vylamovacími okénky na bocích skříně.**
-  **Vnitřní prostor je zakryt plastovými krycími deskami, které jsou dle potřeby otevřené nebo uzavřené. Krycí desky je možné zaplombovat.**

